

Rosengrens / Hadak model ABN-2 omstelbaar sleutelslot

LET OP!

Ter voorkoming van misverstanden dient u deze beschrijving eerst aandachtig door te lezen, vóórdat u het slot omstelt.

Omstellen van het sleutelslot Deze kluis is voorzien van een slot dat omgesteld kan worden op een nieuwe sleutel. Er zijn 1,7 miljoen verschillende permutaties mogelijk. De sleutelbaarden zijn in sets van 2 of meer leverbaar. De sets zijn uniek en worden op geen enkele wijze geregistreerd. Bij verlies van alle sleutelbaarden is het niet mogelijk om het slot te openen!

Belangrijke informatie

Aan de binnenkant van de deur wordt het slot met een plaat afgedekt. Bij sommige deuren is deze dekplaat vastgeschroefd. Andere zijn voorzien van een scharnierende dekplaat, eventueel met sleutelslot.

Vorbereiding


1. Open de deur. Draai de schoten uit door de kruk te draaien.
2. Sluit het slot en laat de sleutel in het slot zitten.
3. Verwijder de afdekplaat aan de binnenzijde van de deur.

Omstelprocedure (stap 1 t/m 11)

Aan de achterkant van het slot bevindt zich een omstelknop die naar drie posities gedraaid kan worden, **gebruik hierbij geen geweld of gereedschap**

- Normale positie - aangeduid met ○
- Start omstelpositie - aangeduid met ▽
- Omstelpositie - aangeduid met □

Stap 1



De omstelknop bevindt zich in zijn normale positie.

Stap 2



Draai **de knop** ongeveer 15° met de klok mee tot deze blokkeert.

Stap 3



Draai **de oude sleutel** een kwartslag met de klok mee tot deze blokkeert.

Stap 4



Draai **de knop** iets meer dan een halve slag tegen de klok in tot deze blokkeert.

Stap 5



Draai **de oude sleutel** een kwartslag tegen de klok in en haal de sleutel eruit.

Stap 6

Verwijder de oude baard en schroef de nieuwe baard op de sleutelstang.

Stap 7




Stop de nieuwe sleutel in het slot en draai **de sleutel** een kwartslag met de klok mee tot deze blokkeert.

Stap 8



Draai **de knop** een halve slag met de klok mee tot deze blokkeert.

Stap 9



Draai **de sleutel** een kwartslag tegen de klok in en haal deze eruit.

Stap 10 Stap 11

Monteer de afdekplaat aan de binnenkant van de deur.
Sluit het slot

LET OP!

Sluit de deur niet voordat de nieuwe sleutel een aantal malen is getest door de kruk en het slot open en dicht te draaien.